


Sección Comercial

Rango de Temperatura

Ta Trabajo	Ta Aplicación
+2°C a +8°C	0°C a +10°C

Clase Climática	4 / 38°C
-----------------	----------



Dimensiones Generales

Puertas	600/875x435mm
Estantes	600x450mm
Paredes	Vidrio
Altura Patas	500mm

Características Generales

- Fabricada en Acero inoxidable AISI-304
- Cristal claro doble capa, antiempañante
- 02 Puertas deslizantes con cierre automatico
- Evaporación automática del agua del escarche.
- Estantes tipo parrilla en acero cromado de alta resistencia



- 02 estantes auto-ajustables
- Iluminación LED interna
- Sistema de patas auto regulables
- Alta eficiencia energética
- Refrigerante Ecológico R134

Especificaciones Técnicas

Modelos	SC-TC10R	SC-TC16R
Numero de puertas	2	2
Capacidad Lts/Ft	100/3,5	160/5,7
Dimensiones(W*D*H) Mts	0.68x0.45x0.678 h	0.88x0.57x0.69 h
Potencia Watts	320	405
Voltaje/frecuencia	110V / 60Hz	110V / 60Hz
Refrigerante	R-134A	R-134A
Rango Temperatura	+2°C a +8°C	+2°C a +8°C
Parámetros	Controlador digital de temperatura. Descongelación automática	
Detalles y Características	Puertas deslizantes Vidrio, frente Curvo temperado. Cerrado automático de la puerta.	
Tipo Refrigeración	Ventilación dinámica	
Peso Kilos	40	48

Fotografías no contractuales

La características y datos técnicos están sujetos a actualizaciones periódicas en las fichas técnicas del producto

[www.friogal.com](http://www.friogal.com)

SERIE SC-TCR - Sobre tope

EXHIBIDOR REFRIGERADO VIDRIO CURVO